



# SNAKKY RESTYLING





**SNAKKY RESTYLING** est le nouveau modèle esthétiquement et techniquement rénové du distributeur Snakky.

Idéal pour les emplacements de moyenne taille, Snakky Restyling offre un design moderne, solide mais élégant, assorti à celui de Kikko RY :

- Face latérale en métal
- Zone interface utilisateur en plastique noir
- Serrure située dans la partie métallique

## TEMPERATURE

Température garantie aux conditions environnementales de 32°C et 65% d'humidité :

- Uniforme (5°-8°C)
- Stratifiée (10°-15°C zone snack, 5°-7°C zone C&B)

## SECURITE

- Serrure renforcée
- Fermeture plus sûre grâce à une tige et deux points de blocage

## ELECTRONIQUE

- Electronique à 16 bits avec Flash Eprom de 4Mb
- Gestion des fichiers de mise à jour et du relevé des statistiques par Up-Key

## SYSTEME DE PAIEMENT

Les systèmes de paiement peuvent être installés plus facilement dans la zone d'interface utilisateur modernisée. Grâce à la présence de pré-découpe dans la tôle tout type d'intervention dans cette zone est facilité. Snakky Restyling est prédisposé pour l'installation de systèmes avec protocole Executive et MDB et pour le montage de validateurs.

Il est possible d'installer :

- Monayeur-rendeur
- Lecteur de billet
- Système cashless et clé ou carte



L294F00



## ACCESSOIRES

- Kit de détection de chute-produits (de série)
- Kit serrure caisse à monnaie (de série)
- Kit rehausse
- Kit de fixation murale
- Kits de connexion Master/Slave

## CONFIGURATIONS DISPONIBLES

3 plateaux de snack						6 plateaux de snacks							
14 sélections / 185 produits						27 sélections / 338 produits							
1 plateau de bouteilles													
6 sélections / 36 produits													
2 plateaux de boîtes													
12 sélections / 72 produits													
10	10	10				180 mm	10	10	10				200 mm
13	13	13	19	19		122 mm	13	13	13	19	19		197 mm
13	13	13	13	13	13	142 mm	13	13	13	13	13	13	157 mm
6	6	6	6	6	6	220 mm	13	13	13	13	13	13	127 mm
6	6	6	6	6	6	117 mm	13	13	13				134 mm
6	6	6	6	6	6	117 mm	10	8	8				134 mm

- Snack
- Bouteilles 0,5 l PET
- Boîtes 0,25/0,33 l

Les chiffres mentionnés sur le tableau indiquent la capacité-produit.

## CARACTERISTIQUES

Hauteur	1700 mm
Largeur	707 mm
Profondeur	860 mm
Profondeur porte ouverte	1335 mm
Poids	190 kg ca.
Tension d'alimentation	230 V
Fréquence d'alimentation	50 Hz
Puissance absorbée	345 W
Conditions environnementales maximum	32°C - 65% d'humidité
*+10 - 10 mm	

## CONSOMMATION INDICATIVE

Pour chaque heure de stand by	151 Wh
Température ambiante	20 °C
Température interne	8 °C

## N&W GLOBAL VENDING S.A.S.

5, rue Georges Pompidou  
77990 Le mesnil Amelot  
Tél. +33 (0)1 60 54 68 88  
Fax +33 (0)1 60 54 68 89



## N&W GLOBAL VENDING S.p.A.

Via Roma, 24  
24030 Valbrembo (BG) Italia  
Tel. +39 035 606111  
Fax +39 035 606464



www.nwglobalvending.fr

Ce document est établi à titre d'information et ne présente pas un caractère contractuel.